

TFON Leveltech® TF-L 9016

Doğrultma & Gerilim Giderme Makineleri

1600 mm çalışma genişliği ve 1-30 mm kalınlık: TFON Leveltech® TF-L 9016'nın kapasitesi bu. Makine kalın sac ve plakayı art arda bükümlerden geçirir, kesimden ve ısıdan gelen çarpılmayı giderir. Doğrultma aralığı servo hidrolik olarak ayarlanır, PC'den kontrol edilir. 160 mm'den uzun, 1600 mm'ye kadar enli kalın parçaları doğrultan atölyeler için uygundur. Toplam ağırlık 38.000 kg'dır.

Makinenin Size Kazandırdıkları

- 1-30 mm kalınlıktaki plaka ve kesim parçalarda kesimden ve ısıdan gelen çarpılmayı silindirli mekanik doğrultmayla giderir.
- 1600 mm çalışma genişliği: 1600 mm'ye kadar enli levha ve kesim parçaları doğrultur.
- Doğrultma aralığı servo hidrolik olarak ayarlanır, PC'den kontrol edilir.
- 160 mm minimum parça uzunluğu: kısa kesim parçaları da doğrultabilirsiniz.
- Mekanik doğrultma, ısıl gerilim giderme tavlamaşının yerini tutmaz. Teknik resminizde ısıl işlem şartı varsa bunu ayrı bir proses olarak planlayın.



Teknik Özellikler

Malzeme Kalınlığı (mm)	1-30
Minimum Malzeme Uzunluğu (mm)	160
Silindirler İçin Hızlı Değişirme	Opsiyonel
Konum Koruma Ayarı	Servo Hidrolik / PC Kontrol
Ekran	Dokunmatik
Maksimum Malzeme Genişliği (mm)	1600
Makine Boyutu (ExBxY)	2350x2450x5060
Toplam Ağırlık (kg)	38000

Katalog verisidir. Malzeme, parça geometrisi ve makine konfigürasyonu sonucu etkiler; bu değerler belirli bir sonucu veya üretim hızını garanti etmez.