

TFON Lite Surfacers® TF-M1 LITE H2

Manuelle Entgrat- und Kantenverrundungsmaschinen

Wechseln die Teilevarianten ständig, lohnt es sich kaum, eine Durchlaufanlage für jeden Auftrag neu einzurichten. Für solche Fälle gibt es den TFON Lite Surfacers® TF-M1 LITE H2, eine manuelle Entgrat- und Kantenverrundungsmaschine. Er bearbeitet Teile von 3 - 200 mm Dicke und bis 800 mm Breite, per Vakuum gehalten, ab 80 x 80 mm Teilegröße. Typische Einsätze sind Prototypen, Nacharbeit nach dem Schweißen und Korrekturen vor der Montage. Ist Reproduzierbarkeit ein schriftliches Abnahmekriterium, brauchen Sie eine automatische Konfiguration.



Ihre Vorteile

- Entgratet und verrundet Prototypen, Mischchargen und Nacharbeitsteile, ohne dass Sie eine automatische Anlage einrichten müssen.
- Dickenbereich 3 - 200 mm: vom Blech bis zur schweren Platte auf einer Maschine.
- Teilebreite bis 800 mm, Vakuum-Werkstückhaltung, Mindestteilgröße 80 x 80 mm.
- Wechselbare Scheiben für schweres Entgraten, Entgraten, Oxidschicht entfernen, Kanten verrunden und Finishschleifen.
- Wichtig zu wissen: Das Ergebnis hängt vom Bediener ab. Fordert Ihre Abnahme schriftlich reproduzierbare Ergebnisse, brauchen Sie eine automatische TFON Surfacers® Konfiguration.

Technische Daten

Mindestmaterialgröße (mm)	80 x 80
Maximale Materiallänge (mm)	1500
Materialdickenbereich (mm)	3 - 200
Maximale Materialbreite (mm)	800
Tischbreite (mm)	800
Tischlänge (mm)	1300
Leistungsaufnahme der Maschine (kW)	5.5kW
Teilehaltesystem	Vakuum
Anzahl der Köpfe	2

Katalogdaten. Werkstoff, Teilegeometrie und Maschinenkonfiguration beeinflussen das Ergebnis. Die Werte sind keine Zusage für ein bestimmtes Ergebnis oder eine Produktionsleistung.