TFON Surfacer® TF-DBF 300S

Entgrat- und Kantenverrundungsmaschinen

Bei kleinen Laser- und Stanzteilen müssen Grat, scharfe Kante und Oberfläche oft gemeinsam bearbeitet werden. Der TFON Surfacer® TF-DBF 300S übernimmt diese Arbeit mit einer Scheibe Ø360 mm und einem Schleifband 320 × 1.855 mm. Er bearbeitet Teile bis 300 mm Breite, 0 bis 80 mm Dicke und 150 kg Gewicht und hält sie per Vakuum. Er eignet sich für Betriebe, die kleine Teile bis 300 mm Breite auf einer eigenen Maschine bearbeiten wollen.



Ihre Vorteile

- Entgraten, Kantenverrunden und Satinieren auf einer Maschine. Kleine Teile müssen Sie nicht zwischen Maschinen umsetzen.
- Bearbeitet Teile ab 20 × 20 mm. Maximale Materialbreite und Tischbreite betragen 300 mm.
- Materialdicke 0 bis 80 mm und Teilegewicht bis 150 kg, für Stahl, Aluminium und Edelstahl.
- Die Vakuum-Werkstückaufnahme hält das Teil während der Bearbeitung auf dem Tisch.
- Vorschub 0,2 bis 8,0 m/min und Scheibendrehzahl 300 bis 1.000 U/min. Bedient wird die Maschine über einen SIEMENS 5-Zoll-Touchscreen.

Technische Daten

Material	Stahl, Aluminium und Edelstahl
Materialdicke (mm)	0 - 80
Maximale Materialbreite (mm)	300
Mindestteilgröße (mm)	20 × 20
Maximales Materialgewicht (kg)	150
Tischbreite (mm)	300
Vorschub (m/min)	0,2 - 8,0
Werkstückaufnahme	Vakuum
Druckluftbedarf (bar)	Mindestens: 5
Bildschirm	SIEMENS - 5-Zoll-Touchscreen
Anzahl der Scheiben	1
Scheibendurchmesser (mm)	Ø360
Scheibendrehzahl (U/min)	300 - 1000
Schleifbandbreite und -länge (mm)	320X1855

Katalogdaten. Werkstoff, Teilegeometrie und Maschinenkonfiguration beeinflussen das Ergebnis. Die Werte sind keine Zusage für ein bestimmtes Ergebnis oder eine Produktionsleistung.

TFON Makine A.Ş. · Fevzi Çakmak Mah. 10730. Sk. No:4, 42050 Konya, Türkei

+90 444 6 158 · info@tfon.com.tr · tfon.com.tr/de/tfon-surfacer-tf-dbf-300s